

RADOUT®



Punti di forza

- Adatto per 2 formati
- Facile da montare
- Riutilizzabile
- Bassa sensibilità al toron



Specifiche

- Holder di tipo chiuso
- Adatto per CR-39 25x25 o 15x15 mm²
- Dimensioni: diametro 50 mm, altezza 20 mm
- Doppia camera per range esteso



Campo di misura

In caso di livelli molto alti di esposizione, possiamo leggere con il sistema Politrack® il lato inferiore del rivelatore. Il campo di misura si estende così fino 40.000 kBq h m⁻³, pari a un'esposizione a 9000 m⁻³ per 6 mesi.



Semplice da assemblare

Basta inserire e fissare il rivelatore nella parte inferiore di Radout® e, dopo aver allineato il coperchio con la base, chiuderlo con una leggera pressione.



Interconfronti

Per la costante verifica della qualità delle misure eseguite, utilizzando Radout® con il sistema di lettura Politrack®, Mi.am partecipa dal 2009 agli interconfronti dei più importanti Istituti internazionali (BfS, HPA, NIRS, PSI, SURO) e a quelli organizzati in Italia da AIRP, con misure sul campo, ottenendo risultati eccellenti.

Holder per misure radon con rivelatori CR-39.



Cosa offriamo

- Strumentazione di misura
- Assistenza e manutenzione
- Servizio di dosimetria radon
- Consulenza e Corsi di formazione
- Soluzioni per il risanamento degli edifici



Mi.am srl

Strada Val Nure 3
29122 Piacenza - Italia
Tel. (+39) 0523.952385
Email: info@miam.it
www.miam.it